

РЕГЛАМЕНТ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

CHERY

РЕГЛАМЕНТ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Об'єкт обслуговування і перелік робіт

Пробіг (км) або період експлуатації (рік), в залежності від того, що настане раніше*		Періодичність технічного обслуговування												
х 1000	Період експлуатації	2,5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100		
1		0,5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СИСТЕМИ СИЛОВОГО АГРЕГАТУ														
Паливні трубопроводи та їх з'єднання		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Привідний ремінь (генератор, рульове керування з гідропідсилювачем, кондиціонеру)		К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
Перевірити герметичність систем силового агрегату (масло, охолоджуюча рідина, паливо, система кондиціонування), перевірити рівень експлуатаційних рідин		К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
Масло двигуна та масляний фільтр		К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
Свічки запалювання		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Фільтруючий елемент повітроочисника		-	-	К	3	-	К	3	-	К	3	-	К	3
Паливний фільтр		К	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Зубчастий ремінь газорозподільного механізму, натяжний та направляючий ролики		-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Охолоджуюча рідина		К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
Трансмісійне масло МКПП		-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-
Трансмісійне масло АКПП		-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-
Високовольтні дроти запалювання		-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
Перевірка вмісту СО у відпрацьованих газах		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
ШАСІ ТА КУЗОВ														
Затяжка різьбових з'єднань шасі та кузова		К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
Сайлентблоки передньої та задньої підвіски		К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
Підшипники маточин задніх коліс, зазори		К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
Перевірити вільний хід педалей шпелення та гальмової системи		К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ревірити працездатність систем контролю, освітлення та сигналізації	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
ревірити ступінь зарядженості АКБ, та рівень електроліту	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
пуский трубопровід, його з'єднання та кріплення	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
хли шарнірів привідних валів, шарових опор, шарнірів кермових тяг, кермового ханізму	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
ревірити працездатність гідропідсилювача кермового механізму, герметичність стом, рівень експлуатаційної рідини	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
ревірити люфт кермового механізму	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
бача рідина гідропідсилювача кермового механізму	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
бпроводи гальмівного гідроприводу та їх з'єднання, рівень гальмівної рідини	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
вмівна рідина	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
янкове гальмо	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
жвірйти стан гальмівних колодок та дисків передніх гальмівних механізмів	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
жвірйти стан гальмівних колодок та барабанів (або дисків) задніх гальмівних механізмів	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
ч шин та тиск повітря в шинах	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
а встановлення коліс	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
ені безпеки та їх кріплення	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
евірка ЛКП автомобіля	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
юти замки, петлі, защіпки капоту та дверей, при необхідності виконати регулювання	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
бним виїздом впеvнитись у справності автомобіля	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К

блиці подані усереднені значення пробігу.
 обіль повинен пройти технічне обслуговування у межах ± 500 км від пробігу, вказаного у розділі "Регламент технічного обслуговування", або у межах $\pm$ місяць від терміну експлуатації, вказаного у розділі "Регламент технічного обслуговування", в залежності від того що настане раніше, і обов'язково відміт-
 ро виконання в талонах технічного обслуговування.

ачки в таблиці "Регламент технічного обслуговування":

нтролювати, при необхідності провести регулювання, затяжку, змащення, долив експлуатаційної рідини, усунути несправність та замінити деталі,
 і виїхати з ладу.
 мінити.

ТАЛОН ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУ

2500 KM	10 000 KM	Через 2 роки з інтервалом 19 500 не
Через 0,5 року з дати продажу або в інтервалі 2 000...3 000 км пробігу, не пізніше	Через 1 рік з дати продажу або в інтервалі 9 500...10 500 км пробігу, не пізніше	Через 2 роки з дати продажу або в інтервалі 19 500 км пробігу, не пізніше
Дата та № наряду-замовлення 10.03.09 31-001415	Дата та № наряду-замовлення 10.03.09 31-001415	Дата та № наряду-замовлення 10.03.09 31-001415
Пробіг 2 000 км	Пробіг 10 000 км	Пробіг 19 500 км
Заміна моторного масла: BP	Заміна моторного масла: BP	Заміна моторного масла: BP
Клас якості масла 5 W 40	Клас якості масла 5 W 40	Клас якості масла 5 W 40
В'язкість масла	В'язкість масла	В'язкість масла
Так Ні	Так Ні	Так Ні
замінено, встановлено	замінено, встановлено	замінено, встановлено
гальмівна рідина	гальмівна рідина	гальмівна рідина
охолоджуюча рідина	охолоджуюча рідина	охолоджуюча рідина
повітряний фільтр	повітряний фільтр	повітряний фільтр
паливний фільтр	паливний фільтр	паливний фільтр
фільтр салону	фільтр салону	фільтр салону
свічки запалювання	свічки запалювання	свічки запалювання
привідний ремінь	привідний ремінь	привідний ремінь
розподільного вала	розподільного вала	розподільного вала
трансмісійне масло	трансмісійне масло	трансмісійне масло
ремінь генератора	ремінь генератора	ремінь генератора
кондиціонера	кондиціонера	кондиціонера
Дилер	Дилер	Дилер
Підпис представника Дилера, печатка	Підпис представника Дилера, печатка	Підпис представника Дилера, печатка
Наступне технічне обслуговування:	Наступне технічне обслуговування:	Наступне технічне обслуговування:
Дата 10.03.09	Дата	Дата
Пробіг 10 000 км	Пробіг 20 000 км	Пробіг